

Haakse tandwielkast A0412 i=35.9 holle as UH40 servoflens SK180A positie B3

Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SK-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0412 UH40 35.9 SK180A B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
Type code reductor	A0412
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	SK - Servoflens as met spie
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	3 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	11.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	691 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	35.9
Exakte overbrengingsverhouding	35.90476
Uitgaand toerental reductor [rpm]	39 min-1
Hoekspeling standaard	13 '
Hoekspeling gereduceerd	6 '
Massatraagheid reductor	0.0019 kgm ²
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	43 kg
Hoeveelheid smeerolie	3.1 L
Servo flens grootte	180A
Servo flens type	SK

