

Haakse tandwielkast A0412 i=58.8 holle as UH40 servoflens SK110A positie B3

Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met servomotor aanbouwflens (SK-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0412 UH40 58.8 SK110A B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
Type code reductor	A0412
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	SK - Servoflens as met spie
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	2.2 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	11.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	830 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	58.8
Exacte overbrengingsverhouding	58.80952
Uitgaand toerental reductor [rpm]	23.8 min-1
Hoekspeling standaard	13 '
Hoekspeling gereduceerd	6 '
Massatraagheid reductor	0.00042 kgm²
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	39 kg
Hoeveelheid smeerolie	3.1 L
Servo flens grootte	110A
Servo flens type	SK

