

Haakse tandwielkast A0803 i=20.9 holle as UH80 motorflens P180 positie B3

Bonfiglioli haakse tandwielkasten

A-serie haakse tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	A0803 UH80 20.9 P180 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	180
Type code reductor	A0803
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	80 mm
Ingaand vermogen [kW]	22 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	44 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	2854 Nm
Service factor	1.7
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	20.9
Exacte overbrengingsverhouding	20.94928
Uitgaand toerental reductor [rpm]	67 min-1
Hoekspeling standaard	13 '
Massatraagheid reductor	0.0142 kgm²
Dynamisch rendement	91 %
Gewicht reductor	268 kg
Hoeveelheid smeerolie	20 L

