

## Cast iron vibrator motor KBC8-1250-6 2/4V-3f 1000rpm Mdyn 1250kgcm Fcen 68.43kN Pnom 5.5kW

### Trilmotoren

De KB-serie driefasen trilmotoren van fabrikant Koolen Industry zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-, 8-polige uitvoering en een vermogensreeks van 0,075 tot en met 18,7kW. Afhankelijk van het model is de behuizing uitgevoerd in aluminium of gietstaal. Bovendien zijn de grotere modellen voorzien van een PTC temperatuur voeler. Naast de standaard uitvoering zijn veel modellen leverbaar met ATEX keur voor explosie gevaarlijke omgevingen.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Leveranciernummer                     | KBC8-1250-6          |
| Fabrikant                             | Koolen               |
| Materiaal behuizing                   | Gietstaal            |
| Aantal polen                          | 6                    |
| Nominaal vermogen                     | 5.5 kW               |
| Aansluitspanning motor bij 50Hz       | 230/400V-3fasen-50Hz |
| IP beschermingsklasse                 | 66                   |
| Nominale stroom                       | 9.5 A                |
| Aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In | 5.1                  |
| Dynamisch arbeidsmoment               | 1250 kgcm            |
| Statisch arbeidsmoment                | 625 kgcm             |
| Centrifugaal kracht                   | 68.43 kN             |
| PTC temperatuur voeler                | Ja                   |
| Maat wartel                           | M25x1.5              |
| Aantal wartels                        | 1                    |
| Gewicht                               | 274 kg               |
| Kleur                                 | Blauw                |
| Diepte                                | 360 mm               |
| Hoogte                                | 414 mm               |
| Lengte                                | 782 mm               |
| Maat bevestigingsbout                 | M24                  |
| Aantal bevestigingsbouten             | 6                    |



