

Frequentieregelaar S2U 230V-1f IP66 1,5kW

VectronFrequentieregelaars

De S2U-serie compacte regelaars van Bonfiglioli Vectron zijn leverbaar in standaard afdichtingsklasse IP20 en de waterdichte uitvoering IP66. De eenfase gevoede regelaar zijn leverbaar tot een vermogen van 2,2kW en de driefasen gevoede regelaar tot 18,5kW

Leveranciersnummer	S2U230S-11-F IP66
Fabrikant	Bonfiglioli Vectron
Serie	S2U
Prestatie niveau	Compact
Voedingsspanning	230V-1f
Voedingsspanning tolerantie	+10% -15%
Ingaande stroom	16 A
Aanbevolen motor vermogen	1.5 kW
Nominaal uitgaande stroom	7.5 A
Maximaal uitgaande stroom	11.3 A
Overstroom gedurende 1 seconde	200 %
Overstroom gedurende 60 seconden	150 %
Uitgaande spanning	3fasen 0-Uin
Motor regel vorm	V/f
Maximaal uitgaande frequentie	599 Hz
Schakelfrequentie	1-16 KHz
Geïntegreerde EMI filter	Klasse A
Ingebouwde remchopper	Ja
Communicatie protocol op regelaar	Modbus RS485
Bedien- en programmeer display	Geïntegreerd
Aantal vooraf configureerbare snelheden	16
Aantal analoge multifunctionele uitgangsfuncties	5
Aantal digitale multifunctionele uitgangsfuncties	21
Netwerk interface	Ja
Gebruikstemperatuur	-10 - +40 °
Montage positie	Verticaal
Behuizingsgrootte	2
IP beschermingsklasse	IP66
Gewicht	2.5 kg



