

## Wormwielkast VF44 zijflens FA1 i=14 motorflens P71/B5 positie B3

### Bonfiglioli wormwielkasten

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF44 FA1 14 P71/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	71
Type code reductor	VF044
Reductor uitvoering	FA1 - Verhoogde zijflens links
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	18 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.37 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	29 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	14
Uitgaand toerental reductor [rpm]	100 min-1
Hoekspeling	0.00728 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.000021 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	81 %
Statisch rendement	60 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Gewicht reductor	2 kg



