

Wormwielkast VF185 voet V i=100 ingaande as HS positie B3

Bonfiglioli wormwielkasten

VF-serie wormwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF185 V 100 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
Type code reductor	VF185
Reductor uitvoering	V - Voet verticaal
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	60 mm
Ingaand vermogen [kW]	4.3 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	1900 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	100
Uitgaand toerental reductor [rpm]	14 min-1
Hoekspeling	0.00291 rad
Hoektolerantie	±0.00087 rad
Massatraagheid reductor	0.0027 kgm ²
Dynamisch rendement	65 %
Statisch rendement	30 %
Dynamisch omkeerbaar	Laag
Statisch omkeerbaar	Nee
Maximale radiale belasting ingaande as	2800 N
Maximale radiale belasting uitgaande as	18000 N
Gewicht reductor	94 kg



