

Wormwielkast VR49 voet A i=135 ingaande as HS positie B3

Bonfiglioli wormwielkasten

VFR-serie gecombineerde wormtandwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VR49 A 135 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VFR - Wormtandwielkast
Type code reductor	VFR049
Reductor uitvoering	A - Voet horizontaal wormas boven
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.18 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	88 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min ⁻¹
Overbrengingsverhouding	135
Uitgaand toerental reductor [rpm]	10 min ⁻¹
Hoekspeling	0.00873 rad
Hoektolerantie	±0.00291 rad
Massatraagheid reductor	0.000093 kgm ²
Dynamisch rendement	54 %
Statisch rendement	34 %
Maximale radiale belasting ingaande as	230 N
Maximale radiale belasting uitgaande as	3450 N
Gewicht reductor	5 kg



